

Pixum Wandbilder

Technische Produktinformationen

1. Foto als Galerie-Print
2. Foto auf Alu-Dibond
3. Foto auf Forex
4. Foto hinter Acrylglas
5. Fotoleinwand
6. Fotoposter (Bilderdruckpapier matt)

Produktname	Foto als Galerie-Print
Wirkung Oberfläche	glänzend, ggf. spiegelnd
Farbigkeit Druck	7/0 bei Online-Bestellung, 8/0 bei Sonderanfertigung
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei Online-Bestellung	nein (sondern Weißfolie hinter der Druckschicht)
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei individueller Sonderanfertigung	ja
Druckverfahren	UV-Direktdruck (radikalische Photopolymerisation)
Druckmaschine	Impala
Druckträger	Acrylglas (Polymethylmethacrylat) 4 mm (rückseitig bedruckt)
Kaschierung	Alu-Dibond 3 mm weiß lackiert (rückseitig)
Wandhalterung	optional (nur auf Anfrage) Schienensystem (rechteckiger Schienenrahmen rückseitig kaschiert, ab einem gewissen Plattenformat und bei individueller Sonderanfertigung auch nur bis zu einem gewissen Plattenformat) eigentliches Schraubsystem (Bohrungen in der Bildplatte, bei Online-Bestellung 4, bei individueller Sonderanfertigung je nach Format auch 2 oder 6 möglich; Schrauben, Dübel, Edelstahl-Kapseln zur Befestigung in den Bohrungen) Klemmsystem (keine Bohrungen in der Bildplatte; Schrauben, Dübel, Edelstahl-Kapseln zum Einklemmen der Bildplatte)
Sondergröße bis 290 x 140 cm bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
Sonderform (kreisrund, oval u.ä.) bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
geringere und/oder größere Materialstärke bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
Datenformat-Vorgabe bei Sonderanfertigung	in Breite und Höhe 6 mm mehr als Zielformat (3 mm Fräsbeschnitt rundum)
Resistenz gegen Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit (Nutzung im Außenbereich und in Sanitärbereichen)	explizit kein Gewährleistungsbestandteil, nach mehrfacher konkreter Erfahrung aber für 2-3 Jahre gegeben
Stets Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	nein
Gegen Aufpreis lieferbar in Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	nein

Produktname	Foto auf Alu-Dibond
Wirkung Oberfläche	matt, reflektionsarm oder nicht reflektierend
Farbigkeit Druck	7/0 bei Online-Bestellung, optional 7/0 oder 8/0 bei Sonderanfertigung
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei Online-Bestellung	nein
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei individueller Sonderanfertigung	ja / nein (optional)
Druckverfahren	UV-Direktdruck (radikalische Photopolymerisation)
Druckmaschine	Impala
Druckträger	Alu-Dibond 3 mm weiß lackiert
Kaschierung	keine
Wandhalterung	optional Schienensystem (rechteckiger Schienenrahmen rückseitig kaschiert, ab einem gewissen Plattenformat und bei individueller Sonderanfertigung auch nur bis zu einem gewissen Plattenformat) eigentliches Schraubsystem (Bohrungen in der Bildplatte, bei Online-Bestellung 4, bei individueller Sonderanfertigung je nach Format auch 2 oder 6 möglich; Schrauben, Dübel, Edelstahl-Kapseln zur Befestigung in den Bohrungen) Klemmsystem (keine Bohrungen in der Bildplatte; Schrauben, Dübel, Edelstahl-Kapseln zum Einklemmen der Bildplatte)
Sondergröße bis 290 x 140 cm bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
Sonderform (kreisrund, oval u.ä.) bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
geringere und/oder größere Materialstärke bei individueller Sonderanfertigung möglich	nein
Datenformat-Vorgabe bei Sonderanfertigung	in Breite und Höhe 6 mm mehr als Zielformat (3 mm Fräsbeschnitt rundum)
Resistenz gegen Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit (Nutzung im Außenbereich und in Sanitärbereichen)	explizit kein Gewährleistungsbestandteil, nach mehrfacher konkreter Erfahrung aber für 2-3 Jahre gegeben
Stets Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	nein
Gegen Aufpreis lieferbar in Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	Trägermaterial Alu-Dibond: ja (weitere Komponenten, i.e. Tinten, Wandhalterungssystem sind keiner Baustoffklasse zugeordnet)

Produktname	Foto auf Forex
Wirkung Oberfläche	matt, reflektionsarm
Farbigkeit Druck	7/0 bei Online-Bestellung, optional 7/0, 8/0, 7/7 (beidseitiger Druck) oder 8/8 (beidseit. Druck) bei Sonderanfertigung
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei Online-Bestellung	nein
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei individueller Sonderanfertigung	ja / nein (optional)
Druckverfahren	UV-Direktdruck (radikalische Photopolymerisation)
Druckmaschine	Impala
Druckträger	Hartschaumplatte 5 mm
Kaschierung	keine
Wandhalterung	optional Schienensystem (rechteckiger Schienenrahmen rückseitig kaschiert, ab einem gewissen Plattenformat und, bei individueller Sonderanfertigung, auch nur bis zu einem gewissen Plattenformat) eigentliches Schraubsystem (Bohrungen in der Bildplatte, bei Online-Bestellung 4, bei individueller Sonderanfertigung je nach Format auch 2 oder 6 möglich; Schrauben, Dübel, Edelstahl-Kapseln zur Befestigung in den Bohrungen) Klemmsystem (keine Bohrungen in der Bildplatte; Schrauben, Dübel, Edelstahl-Kapseln zum Einklemmen der Bildplatte)
Sondergröße bis 290 x 140 cm bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
Sonderform (kreisrund, oval u.ä.) bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
geringere und/oder größere Materialstärke bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
Datenformat-Vorgabe bei Sonderanfertigung	in Breite und Höhe 6 mm mehr als Zielformat (3 mm Fräsbeschnitt rundum)
Resistenz gegen Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit (Nutzung im Außenbereich und in Sanitärbereichen)	explizit kein Gewährleistungsbestandteil, nach mehrfacher konkreter Erfahrung aber für 1-2 Jahre gegeben
Stets Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	Trägermaterial Hartschaumplatte: ja (weitere Komponenten, i.e. Tinten, Wandhalterungssystem sind keiner Baustoffklasse zugeordnet).
Gegen Aufpreis lieferbar in Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	Es entstehen keine höheren Kosten - bei individueller Sonderanfertigung verwenden wir für alle Formate stets Hartschaumplatten mit Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar"). Weitere Komponenten, i.e. Tinten, Wandhalterungssystem sind keiner Baustoffklasse zugeordnet.

Produktname	Foto hinter Acrylglas
Wirkung Oberfläche	glänzend, ggf. spiegelnd
Farbigkeit Druck	7/0 bei Online-Bestellung, optional 7/0 oder 8/0 bei Sonderanfertigung
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei Online-Bestellung	nein (sondern Weißfolie hinter der Druckschicht)
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei individueller Sonderanfertigung	ja / nein (optional)
Druckverfahren	UV-Direktdruck (radikalische Photopolymerisation)
Druckmaschine	Impala
Druckträger	Acrylglas (Polymethylmethacrylat) 4 mm (rückseitig bedruckt)
Kaschierung	keine
Wandhalterung	optional eigentliches Schraubsystem (Bohrungen in der Bildplatte, bei Online-Bestellung 4, bei individueller Sonderanfertigung je nach Format auch 2 oder 6 möglich; Schrauben, Dübel, Edelstahl-Kapseln zur Befestigung in den Bohrungen) Klemmsystem (keine Bohrungen in der Bildplatte; Schrauben, Dübel, Edelstahl-Kapseln zum Einklemmen der Bildplatte) Hier ist kein Schienensystem möglich.
Sondergröße bis 290 x 140 cm bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
Sonderform (kreisrund, oval u.ä.) bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
geringere und/oder größere Materialstärke bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
Datenformat-Vorgabe bei Sonderanfertigung	in Breite und Höhe 6 mm mehr als Zielformat (3 mm Fräsbeschnitt rundum)
Resistenz gegen Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit (Nutzung im Außenbereich und in Sanitärbereichen)	explizit kein Gewährleistungsbestandteil, nach mehrfacher konkreter Erfahrung aber für 2-3 Jahre gegeben
Stets Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	nein
Gegen Aufpreis lieferbar in Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	nein

Produktname	Fotoleinwand
Wirkung Oberfläche	matt, nicht spiegelnd
Farbigkeit Druck	12/0
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei Online-Bestellung	nein (entfällt wegen weißer Grundierung des bedruckten Gewebes)
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei individueller Sonderanfertigung	nein
Druckverfahren	Tintenstrahldruck (Inkjet-Druck, Lösungsmittel der Tinten: Wasser)
Druckmaschine	Canon
Druckträger	weiß grundiertes Leinenmischgewebe 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
Kaschierung	keine
Wandhalterung	auf Holzkeilrahmen 2 cm Stärke (kleinere Formate) bzw. 4 cm Stärke (größere Formate) aufgezogen
Sondergröße bis 290 x 140 cm bei individueller Sonderanfertigung möglich	nein
Sonderform (kreisrund, oval u.ä.) bei individueller Sonderanfertigung möglich	nein
geringere und/oder größere Materialstärke bei individueller Sonderanfertigung möglich	nein
Datenformat-Vorgabe bei Sonderanfertigung	in Breite und Höhe 60 mm mehr als Zielformat bei Keilrahmenstärke 2 cm, in Breite und Höhe 100 mm mehr als Zielformat bei Keilrahmenstärke 4 cm (Kantenumschlag 30 mm bzw. 50 mm rundum) Achtung: Bild wird umgeklappt. Bildfläche läuft über den Rand
Resistenz gegen Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit (Nutzung im Außenbereich und in Sanitärbereichen)	nicht gegeben
Stets Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	nein
Gegen Aufpreis lieferbar in Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	nein

Produktname	Fotoposter - Bilderdruckpapier matt
Wirkung Oberfläche	matt
Farbigkeit Druck	12/0
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei Online-Bestellung	nein
Weißdruck hinter der eigentlichen Druckschicht bei individueller Sonderanfertigung	nein
Druckverfahren	Tintenstrahldruck (Inkjet-Druck, Lösungsmittel der Tinten: Wasser)
Druckmaschine	Canon
Druckträger	Bilderdruckpapier (gestrichenes Papier seidenmatt 240 g/qm)
Kaschierung	keine
Wandhalterung	keine
Sondergröße bis 290 x 140 cm bei individueller Sonderanfertigung möglich	ja
Sonderform (kreisrund, oval u.ä.) bei individueller Sonderanfertigung möglich	nein
geringere und/oder größere Materialstärke bei individueller Sonderanfertigung möglich	nein
Datenformat-Vorgabe bei Sonderanfertigung	in Breite und Höhe 6 mm mehr als Zielformat (3 mm Beschnitt rundum)
Resistenz gegen Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit (Nutzung im Außenbereich und in Sanitärbereichen)	nicht gegeben
Stets Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	nein
Gegen Aufpreis lieferbar in Baustoffklasse B 1 ("schwerentflammbar")?	nein

Wir bieten weitere Poster in anderen Druck- und Ausbelichtungsverfahren und auf weiteren Papierqualitäten sowie fertig gerahmte Poster an - bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an diesen Produkten.